



La alternativa a las impresoras CIJ

T127P impresora TIJ con Tecnología HP 2.5



Em Portugal: Sicmark Lda
Porto-Matosinhos
Sicmark, Lda

Tel: +351 933 162 217
www.sicmark.com
sicmark@sicmark.com



Tecnología Inkjet de HP



T127P



IMPRESORA TÉRMICA INKJET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión mediante cartucho de tinta HP45 (Hewlett Packard TIJ2.5 inkjet Technology)
 Dimensiones (LxWxH): 107.5 x 74.5 x 83 mm
 Peso: 450g (sin el cartucho)
 Pantalla: Rotación automática 2.8" 256K colores TFT LCD display
 PSU: AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.4A. Máximo consumo: 48W
 Mecanismo de montaje An-shock
 Distancia de impresión hasta 6 mm

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Bluetooth con conexión vía Smartphone y tablet, utilizando dispositivo Android
 Funcionamiento autónomo con conexión directa mediante teclado USB, no requiere PC
 Conexión PC para diversas aplicaciones
 Puerto AUX I / O para sensor externo, encoder y conexión kit de alarma
 USB2.0 Flash para firmware, sensor interno ajustable a diversos colores
 Sistema de copia de seguridad automática de datos
 Purga automática del cartucho de tinta y auto limpieza
 Almacena hasta 100 mensajes en la memoria de la impresora
 Protección mediante contraseña
 Reconocimiento automático del cartucho de tinta (agua o disolvente) variando los parámetros de la impresora automáticamente
 Nuevo compartimento porta cartuchos, más fácil de sacar
 Hot-swap: Protección del circuito para el cambio de cartucho rápido

IMPRESION Y VELOCIDAD

Menú de lenguajes: Español (por defecto) y múltiples idiomas
 Altura del mensaje hasta 6 líneas de 1,69 a 1 línea de 12,7 mm
 Caracteres de entrada máxima de hasta 150 por línea
 Longitud máxima de la planilla hasta 500mm
 Tipo de información a imprimir: códigos alfanuméricos, logos, fecha / hora, fecha de caducidad, fecha juliana, código de turno, contador, códigos de barras, base de datos variables y múltiples fuentes.

Resolución: Max 600X600dpi

Velocidad de impresión: máx. 228 m / min @ 300x100 ppp

Hasta 5 niveles de densidad óptica para ahorrar en tinta

Visualización de mensajes a imprimir y la cantidad de tinta que queda en el cartucho

En base agua y disolventes para todo tipo de sustratos

TINTAS

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

Temperatura de Trabajo entre 5 y 50°C

GARANTÍA

24 meses

