



Imprimir e aplicar sistemas

- ✓ Os sistemas de impressão e aplicação automática em tempo real para todos os tipos de grupos (caixas, embalagens, bandejas, sacos, etc.). Velocidade de 50 etiquetas / min. aplicação recomendada para caixas, embalagens, sacos e pacotes. Graças ao seu contacto braço aplicador pode ser adaptado a diferentes tamanhos de embalagem em uma linha de produção. Precisão graças à sua aplicação pneumática.
- ✓
- ✓ Atender aos padrões de codificação globais e rastreabilidade GS1 com código de barras ANSI impressão, tipo A e B em códigos GTIN.
- ✓ ajustável em altura por fuso de suporte telescópico.

APL 3500 L

Imprimir e aplicar sistemas

equipamento de impressão e aplicação de etiquetas em tempo real **APL3500 L**. Eles foram desenvolvidos seguindo as mais rigorosas exigências em termos de fiabilidade, robustez e compatibilidade com a regulamentação do mercado padrão de emissão da rotulagem GS1 Internacional de embalagem.

Tecnologicamente concebido para satisfazer os mais elevados requisitos de velocidade de linha e rotulagem de alto volume, permitindo que a impressão e a aplicação de etiquetas com dados variáveis em tempo real, a velocidades de até 50 cpm (casos por minuto).

Fácil de integrar, equipes **APL3500 L**

Eles são uma escolha perfeita para caixas de rotulagem, embalagens, sacos e grupos; graças ao seu braço de contacto do aplicador, o qual pode ser adaptado a diferentes tamanhos de embalagem em uma linha de produção. Sua aplicação pneumática proporciona alta precisão na codificação da embalagem secundária.

APL3500 L atende aos padrões de codificação globais e rastreabilidade GS1 com barras ANSI código de impressão, tipo A e B em códigos GTIN.



APL 3500 L

Imprimir e aplicar sistemas

Alta velocidade e produção de alto volume

Características técnicas

MOTOR DE IMPRESSÃO	ZEBRA, a Honeywell, SATO ...
Resolução de Impressão	203 dpi para 600 dpi, dependendo da velocidade do motor e de impressão
RÓTULOS ROLO	diâmetro máximo até 300 mm / 11,8 "
FITA REEL	comprimento máximo: 600 m / 1968 pés (dependendo das especificações técnicas)
ROTULAGEM DE VELOCIDADE	Até 50 etiquetas por minuto, dependendo do método de aplicação e as características das embalagens
Data Interface	Ethernet, USB, Wifi, RS232 dependendo do mecanismo de Impressão
sinais de interface	3 I / O potencial livre expansível
EXIBIÇÃO	Display touchscreen de 3,5 "retroiluminado
PESO	Aplicador corpo: 40 kg - estande telescópico: 75kg
DIMENSÕES	corpo do aplicador 391 x 675 x 515 mm
ALIMENTOS	Tensão 110/240 vac. frequência de 50 ou 60 Hz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	5 ° C a 40 ° C
UMIDADE	20% - 85% sem condensação



United **Barcode Systems**

Etiquetagem, codificação e marcação

www.ubscod.com

Em Portugal: www.sicmark.com

0351 933 162 217
0351 913 342 224

The right choice

